



Politrac BT 12

Trattore per il traino di rimorchi con carico fino a 20 tonnellate. Sterzo servoassistito con pompa elettroidraulica. Cabina aperta o chiusa. Può essere fornito con pulsantiera posteriore per agevolare la manovra di aggancio al rimorchio.

Tractor for towing trailers of up to 20 nominal tons. Supplied with open or closed cab. Industry certified automated or special action tow hooks. Hydraulic power steering. Can be supplied with rear push button control board for easier latching or releasing of trailers.

Alimentazione

Capacità di traino		(Kg)	20000
Ingombri di massima	Lunghezza (senza gancio)	(mm)	2650
	Lunghezza (con gancio)	(mm)	2790
	Larghezza	(mm)	1250
	Altezza cabina	(mm)	1950
Peso	Senza batterie	(Kg)	1990
Pendenza superabile	Con carico	(%)	6%
Sospensioni	La macchina è prodotta solo con sospensioni (ant./post.) rigide		R/R
Motore elettrico	Potenza	(KW)	12

Technical features

Towing capacity		(Kg)	20000
Overall dimensions	Length (without tow hook)	(mm)	2650
	Length (with tow hook)	(mm)	2790
	Width	(mm)	1250
	Height cab	(mm)	1950
Weight	without battery	(Kg)	1990
Max incline capacity	with full load	(%)	6%
Wheel suspension	The machine is produced only with rigid suspensions (front/rear).		R/R
Electric motor	Power	(KW)	12

Politrac BT 12



Sopra:
Politrac BT 12, trattore pensato per il traino
di grandi carichi (fino a 20 tonnellate).

A sinistra:
la macchina monta possenti ruote posteriori,
adatte ad offrire stabilità e controllo.

Above:
Politrac BT 12 is a tractor designed to haul heavy loads
(up to 12 tonnes).

Left:
the machine features heavy duty rear wheels that
guarantee stability and control.